

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПО "НОРТ" НАНТО

Центральный офис, склад, магазин (ст.м. "Ховрино")

г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.3, стр.1, оф. 404,

тел.: +7(495) 767-42-42, 486-30-87, +7-916-690-23-14, +7-909-649-77-01, e-mail: nanto@bk.ru , www.nanto01.ru

Прайс-лист

Цены действительны с 18 сентября 2025 г.

Вся огнезащитная продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход для I / II группы (КМ1 (Г1,РП1, В1,Д2,Т2)). г/м2	Стоимость состава на 1м2			фасовка ПЭТ тара	Цена (руб./шт.) за единицу с учетом НДС 20%		
			опт (розница)		с учетом срока службы для II группы опт. (розница). руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.	
			I группа, руб./м2	II группа, руб./м2					
Высокоэффективные огнебиозащитные <i>несолевые</i> пропитки для дерева (защита до 100 лет)									
«Pirilax®» (ПИРИЛАКС®) надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик эффективно уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, термитов и препятствует их повторному появлению. Убирает почернение. Пропитка, взаимодействуя с древесиной, образует с ней негниющий и негорючий комплекс. Древесина становится трудновоспламеняемой, и нераспространяющей пламя. Пирилакс - сильный консервант и значительно замедляет естественный процесс ветшания и разрушения.После обработки древесины приобретает янтарный оттенок, который может быть изменен с помощью подходящих ЛКМ, при этом срок защитного действия Пирилакса увеличивается. В сухих отапливаемых помещениях срок службы достигает 100 лет. Обработка производится от -15° до +50° градусов. Срок хранения - 5 лет при температуре от -50° до +50° градусах. Пирилакс безопасен для человека и домашних животных. Тара по 1,3 кг - под заказ.	«Pirilax®»-Terma ПИРИЛАКС®-ТЕРМА для внутренних работ (дома, бани, сауны, бассейны)	биоащита 20 лет огнеащита 16 лет	биоащита 100 огнеащита 280/180	92	59	3,7	1,3 кг	813	813
							6 кг	3 005	3 005
							12 кг	5 614	5 614
							бочка 26кг	9 296	9 296
							бочка 50кг	16 418	16 418
	«Pirilax®»-Classic ПИРИЛАКС® для наружных и внутренних работ (стены домов, заборы, лаги, черновой пол, цокольные, подвальные помещения)	биоащита 20/7.5 лет огнеащита 16/5 лет	биоащита 100 огнеащита 280/180	89	57	3,56	6 кг	2 886	2 886
							12 кг	5 388	5 388
							бочка 24кг	8 278	8 278
							бочка 50кг	15 837	15 837
	«Pirilax®»-Lux ПИРИЛАКС®-ЛЮКС Многократно усилен антисептический эффект. Для зон риска внутри и снаружи помещений (сырые места, контакт с землей, подвалы, парники)	биоащита 25/10 лет огнеащита 16/5 лет	биоащита 100 огнеащита 280/180 K0(15)-400	113	73	4,55	1,3 кг	1 000	1 000
							6 кг	3 724	3 724
							12 кг	6 955	6 955
							бочка 24 кг	10 891	10 891
								бочка 50кг	20 245
«Pirilax®»-Special - биопирен (антипирен-антисептик) для древесины.Надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик, защищает дерево от плесневых, древоокрашивающих грибов и препятствует их повторному появлению. После обработки не тонирует древесину, нет ограничений по выбору ЛКМ.	16 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений 5 лет - внутри неотапл-х жилых и не жилых помещений Снаружи - соответствует сроку службы ЛКМ	биоащита 180 огнеащита 280/180	375	242	15	2.8 кг	3 901	3 901	
						8,5 кг	11 406	11 406	
ПИРИЛАКС®-K45 (двухкомпонентный) - огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом KRASULA для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключаяющих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.	25 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений 10 лет - внутри неотапл-х жилых и не жилых помещений 3 года - снаружи	400г/м2 - K0(15); 1,3 кг/м2 - K0 (45)		390; 1268		внутри отапл-х жилых и не жилых помещ. 15,6; 50,72	15,5 кг	15 119	15 119
Краситель-индикатор НОРТ - добавка в огнебиозащитные составы серии Пирилакс ("Пирилкс", "Пирилакс-Люкс", "Пирилакс-Терма") "Озон--007", "МИГ-09"; антисептики серии Нортекс ("Нортекс-Доктор", "Нортекс-Люкс", "Нортекс-Транзит", предназначенная для контроля равномерности нанесения на поверхность. Рекомендуемый коэффициент разведения: 0,1кг красителя-индикатора на 50 кг состава.						1,3 кг	2 683	2 683	
						5,5 кг	10 963	10 963	

Наименование продукции		Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, для I / II группы (КМ1 (Г1,РП1, В1,Д2,Т2)), г/м2	Стоимость состава на 1м2			фасовка ПЭТ тара	Цена (руб./шт.) за единицу с учетом НДС 20%			
				опт (розница)		с учетом срока службы для II группы опт. (розница), руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.		
				I группа, руб./м2	II группа, руб./м2						
ОЗОН®-007 -эффективный антипирен-антисептик для чердачных конструкций и стропил. Надолго обеспечивает высокий уровень огнезащиты при малом расходе. Быстро впитывается в дерево и наносится за один прием без межслойной сушки. Обработанная поверхность не меняет цвет, не имеет высолов и может быть окрашена любыми ЛКМ. Раствор без цвета, запаха, легко колеруется. Безвреден для человека и домашних животных. Обработку проводят от -25°С до +50°С	готовый раствор	огнезащита 11 лет / 3 года скрытые полости 30 лет	огнезащита 300/200 г/м2 (257/171 мл/м2)	47,5	31,7	2,89	5,5 кг	1339	1339		
							11 кг	2636	2636		
							бочка 48кг	7 610	7 610		
	концентрат разводится до готовности 1кг конц + 3.0 кг воды					38,6	25,8	2,3	ведро 33кг	18 210	18 210
									бочка 65кг	33 488	33 488
ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный - антипирен, антисептик для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием.Готовый раствор тонирует древесину в красный цвет.	готовый раствор	огнезащита 11 лет / 3 года скрытые полости 30 лет	огнезащита 300/200 г/м2	55,6	37	3,3	5,5 кг	1 580	1 580		
							11 кг	3 110	3 110		
							бочка 48 кг	8 892	8 892		
Огнебиозащитные пропитки для дерева											
МИГ®-09 для древесины концентрат - антипирен-антисептик для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат в мешках. Растворяется в холодной воде за 2 минуты, в соотношении 1:5		до 12 лет	100/50	15,6 разведенного раствора	7,79 разведенного раствора	0,6	мешок 25кг	3 894	3 894		
МИГ®-09 для древесины готовый раствор - огнезащитная пропитка - антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на её основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом		до 12 лет	600/300	69	34,5	2,9	11кг	1 268	1 268		
							5,5 кг	691	691		
Огнебиозащитные пропитки для тканей и ковровых изделий (Соответствуют требованиям ТР и ТПБ, ГОСТ Р 50810-95, ГОСТ Р 53294-2009)											
НОРТ®ЕКС-Х - для хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей с добавлением синтетики до 10%, для картона, бумаги.		5 лет	100-230	25,4-58,3		5 (11,7)	бочка 23 кг	6 234	6 234		
							бочка 48 кг	12 178	12 178		
НОРТ®ЕКС-С - для смесовых тканей (хлопок, лен, вискоза, полиэстер с содержанием синтетики до 70%) и 100 %. синтетических тканей.		5 лет	150-350	35-82,5		7 (16,5)	бочка 23 кг	5 611	5 611		
							бочка 48 кг	11 325	11 325		
НОРТ®ЕКС-Ш - для шерстяных и полушерстяных тканей (до 60% синтетики)		5 лет	150-350	34,8-81,2		6,9 (16)	бочка 23кг	5 545	5 545		
							бочка 48 кг	11 145	11 145		
НОРТ®ЕКС-КП - для синтетических (ПАН, ПА 100%) и полушерстяных ковров на натуральной (лен, джут) основе.Обеспечивает показатели КМ1 (В1,РП1,Д2,Т2)		5 лет	1,0-3 кг/м2	235-705		47 (141)	бочка 23 кг	5 611	5 611		
							бочка 48 кг	11 281	11 281		
Высокоэффективные несолевые антисептики и дезинфекторы											
НОРТЕКС®-ДОКТОР для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - сильнодействующий антисептик для лечения пораженной и защиты здоровой древесины/ бетона, камня, кирпича . Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, препятствует их появлению. Для обработки жилых помещений, мест с повышенной влажностью (подвалы, парники, погреба, овощехранилища, помещения для домашних животных, ванные комнаты), для срубов на выдержке, стройматериалов. Не тонирует древесину, не образует пленки. Безвреден для человека и животных. Наносится от 0° до +40°С . Тара по 1 кг - под заказ		10 / 5 лет	120	19,4		1,9	1 кг	366	366		
							5 кг	1 274	1 274		
							10 кг	2 355	2 355		
							бочка 21кг	3 989	3 989		
							бочка 43кг	6 960	6 960		
НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует древесину. Производится под заказ.		5 / 2 лет	160	36		7,2	43 кг	9 738	9 738		
НОРТЕКС®ЛЮКС для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА - антисептик для сильно пораженной грибком древесины / бетона, камня, кирпича и т.д.. Глубоко проникает в древесину /бетон и прекращает распространение грибка. Для мест, эксплуатируемых в экстремальных условиях (сырость, контакт с землей), для подвалов, фундаментов, погребов, овощехранилищ, помещений для животных. Не тонирует и не осветляет поверхность. Безопасен для человека и животных. Температура обработки от 0° до +50°С. Тара по 1 кг - под заказ.		18 / 8 лет	80	21		1,16	1 кг	572	572		
							5 кг	1 876	1 876		
							10 кг	3 502	3 502		
							бочка 20 кг	5 595	5 595		
							бочка 40кг	10 451	10 451		
NORTEX®-Alfa - невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и т.д.).Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		20 /10 лет	80-150	126,6 (237)		6,3 (11,8)	0,7 кг	1 172	1 172		
							7 кг	11 082	11 082		

Наименование продукции		Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		фасовка ПЭТ тара	цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20%	
				опт (розница), руб./м2	внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
АНТИСЕПТИК NORTEX®-Beta (концентрат 1:9) - невымываемый, высокоэффективный антисептик для пропитки древесины и материалов на ее основе . Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации и зон риска в местах с повышенной влажностью, в постройках на болотистой местности. После обрботки состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.		срок службы окрытия до 35 лет	150	149	4,28	1,4 кг	1 628	1 628
						5 кг	5 226	5 226
						12 кг	11 989	11 989
НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины - антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Предназначена для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины любой влажности на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её обработки защитно-декоративными материалами Для срубов на выдержке. не тонирует поверхность.	концентрат разводится 1:35 (1 кг конц-та:35кг. (л.) воды) 1:30 (1 кг конц-та:30кг. (л.) воды) 1:25 (1 кг конц-та:25кг. (л.) воды)	до 2 мес.		0,9				
		6 мес.	120	1,09		бочка 48кг	13 475	13 475
		12-18 мес.		1,3				
НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ (модификация М) концентрат для древесины - пропитка круглой неокоренной древесины для антисептирования на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		не менее 6 месяцев	80	15,44	31	бочка 52 кг	10 036	10 036
Антисептик для древесины НОРТ® - высокоэффективная пропитка для обработки конструкций из древесины, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и т.д.Подходит для обработки древесины перед транспортировкой или хранением. Не тонирует древесину.		7 лет - внутри 5 лет - снаружи под навесом 1 год срубы,	120	10,48	1,5	4,5 кг	434	434
						9 кг	786	786
Пожаробезопасные краски								
НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК. Универсальная акриловая антисептическая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Для наружных и внутренних работ.		нанесение по мере необходимости	90-100	19,7-21,9		канистра 10 кг	2193	2193
НОРТ®ОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ Обладает антисептическими свойствами. Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска для защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий. Высокоукрывистая, моющаяся, соответствует показателям Г1,РП1,В1,Д1,Т1 (КМ1)		6 лет в неотапл помещ. 10 лет в отапл. помещ.	120	41,5	4,1	ведро 15кг	5 187	5 187
						4,5 кг	1 788	1 788
						1,5 кг	705	705
Нортовская® краска негорючая - защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и т.д.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0) (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг		10 лет внутри неотапл. помещ. 5 лет в помещениях с повышенной влаж-тью	180	61	6,1	63 кг	21 366	21 366
						15 кг	5 328	5 328
Грунтовка силикатная «НОРТ» -предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Для наружных и внутренних работ. Рекомендовано использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая".		Согласно сроку службы покрытия	80-150	18,6-35		48 кг	11 212	11 212
						11кг	2 657	2 657
Защитно-декоративные составы								
KRASULA® - декоративная высокоэффективная антисептическая пропитка для дерева. Идеальное финишное покрытие после обработки Pirilax®. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца. Легко проникает в древесину без образования поверхностной плёнки, исключая отслаивание и растрескивание. Содержит цветостойкие мелкодисперсные пигменты, натуральные масла, УФ-фильтр. Подчеркивает естественную структуру древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. Дышащее паропроницаемое покрытие поддерживает оптимальную влажность древесины, позволяет наносить пропитку на свежеспиленную древесину с естественной влажностью до 65% Количество цветов - 16. Новый цвет - графит (RAL-7024)! Используется для внутренних и внешних работ.		7/5 лет	100-250	55,2-138	7,8 - 19	0,9 л	640	640
						3 л	1 780	1 780
						10 л	5 524	5 524

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		Фасовка ПЭТ тара	Цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
Krasula®Aqua Тор полуматовый / матовый . Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован к использованию в комплексе с Pirilax®-Special. Внешний вид покрытия: полуматовый / матовый	10/5 лет	100	87,6 / 98	8,7/9,8	3 кг	2946 / 3300	2946 / 3300
					10кг	8757 / 9800	8757 / 9800
Krasula® Extra - Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.	5 лет снаружи 7 лет внутри неотоплив. помещ. 10 лет внутри отоплив. помещ.	не менее 100	91,32	9,1	3 кг	2 956	2 956
					10 кг	9 132	9 132
KRASULA® для бань и саун - сильнейший антисептический защитный водно-дисперсионный состав с натуральным воском. Защищает дерево от потемнения (из-за воды, грязи, копоти, плесени и грибков). Образует покрытие с сильными водоотталкивающими свойствами, не препятствующее дыханию древесины. Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины, безопасен для человека. Позволяет обрабатывать древесину любой влажности. Обработанную поверхность можно мыть неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.	7/5 лет	150-200	87-117	12-16	ж/б 0,95 кг	603	603
					ж/б 2,9кг	1 694	1 694
KRASULA® масло для полков - защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники	Обнов-лять по мере необходи-мости	60 - 80	107-143		0,4 кг	714	714
KRASULA® для древесины тика - предназначена для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии., настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера Производится под заказ.	7 лет внутри помещ. 3 года снаружи под навесом 1 год снаружи	40 - 70	82-144	12-20	0,75кг	1 804	1 804
					2,4кг	5 445	5 445
					7,5кг	15 466	15 466
KRASULA®-Terrasse Oil (цвет бесцветный) - масло для террас и садовой мебели. Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из древесины твердых и ценных пород (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.	обновлять не реже 1 раза в 2 года	60-100	75-125	37,5-62	0,5л	1094	1094
					0,9 л	1 607	1 607
					3 л	3 770	3 770
KRASULA®-Terrace Oil (цвета: ваниль, медовый, палисандр, шампиньон, темный орех) - масло для террас и садовой мебели. Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из древесины твердых и ценных пород (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ	обновлять не реже 1 раза в 2 года	60-100	83-138	42-69	0,5 л	1 256	1 256
					0,9 л	1 717	1 717
					3 л	4 135	4 135
Гидромасло KRASULA®-Interior Oil для деревянных интерьеров и мебели (14 цветов) - защитно-декоративное гидромасло «KRASULA®»-Interior Oil предназначено для обработки деревянных поверхностей, в том числе эксплуатируемых в условиях повышенной влажности .Защищает древесину от негативного воздействия воды, грязи и пыли. Препятствует потемнению древесины под воздействием УФ-излучения. Эффективный антисептик. защищает от поражения синевой, плесенью, жуком-древоточцем. За счет добавления натурального масла авокадо, состав глубже проникает в древесину,образуя эластичное покрытие. Снижает растрескивание древесины. Возможна колеровка универсальными колеровочными пастами.	7 лет внутри неотоплив аемых / 15 внутри отапливае мых помещ. / 5 лет внутри помещ.с повыш. влаж- ностью	на строганую древесины 80 - 120	109,7 - 164,5	7-11	1 кг	1 655	1 655
		на шлифованную древесины 100 - 150	137 - 205,6	9-14	3 кг	4 502	4 502
		на пиленую древесину 220 -240	301,5 - 329	20-22	10 кг	13 708	13 708
KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая и матовая) - защитно-декоративный состав KRASULA для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на её основе ранее обработанным огнезащитным составом Пирилакс®-K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия Пирилакс®-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (условиях исключяющих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ.	25 лет внутри отапл. жилых и нежилых помещ. 10 лет - внутри неотпл. жилых и нежилых помещ., 3 года - снаружи (в условиях исключ. попадание атмосфер. осадков)	100	84/107	внутри отапл. помещ 3,3 (4,2) руб./м2 в год	9 кг (глянцевая)/ 9 кг (матовая)	7331 / 9661	7331 / 9661
					2,8 кг (глянцевая) / 2,8 кг (матовая)	2446 / 3023	2446 / 3023

Наименование продукции	Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений	Расход, г/м2	Стоимость состава на 1м2		Фасовка ПЭТ тара	Цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20%	
			опт (розница), руб./м2	внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год		опт свыше 100 тыс. руб.	розница менее 100 тыс. руб.
KRASULA® - LVL EXTRA0 - герметик защитный для торцов. Применяется для нанесения на LVL брус и другие слоистые материалы на основе древесины для повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.	12 месяцев	150			21 кг	15920	15920
KRASULA®"Primer" - грунт защитный применяется для нанесения на деревянные поверхности для обеспечения влаго- и грязезащитных, антисептических свойств, снижения растрескивания на период транспортировки и строительства. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.	24 месяца	100			10 кг	4127	4127
					20 кг	7682	7682
KRASULA®"Protect" - защитный состав применяется для обеспечения защиты от УФ путем нанесения на деревянные поверхности, обработанные ранее защитным грунтом «KRASULA» Primer. Состав предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.	24 месяца	100			10 кг бесцветный	6586	6586
					20 кг бесцветный	12597	12597
					10 кг желтый	6802	6802
					20 кг желтый	13030	13030
ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ							
Огнезащитная краска							
На водной основе							
Наименование	Предел огнестойкости	Расход (кг/м2)	Цена (руб/кг)				
			< 500кг	500-2000кг	> 2000кг		
Аквест-911 (А 911) - огнезащитная краска на водной основе, вспучивающегося типа. Предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности. Применяется для повышения предела огнестойкости стальных конструкций эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, не подвергающихся прямому воздействию воды и относительной влажностью не выше 70%. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред, на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой. Является экологически чистым материалом. Обеспечивает огнестойкость стальной конструкции до 90 минут.	R45	1,35	540	500	460		
	R90	2,7					
Краска огнезащитная для стальных конструкций «Спец-ВМ» (+5°С, +40°С) цвет белый, на водной основе.Тонкослойное покрытие предназначено для огнезащиты стальных конструкций внутри помещений при температурах эксплуатации от минус 60°С до плюс 60°С и влажности не более 85 % отн. (птм 3,4 мм)	R15	0,5	< 398				
	R30	0,84					
	R45	1,24					
	R60	2,05					
Негорин-Металл (В) - краска огнезащитная предназначена для повышения огнестойкости металлических конструкций (ГОСТ Р 53295-2009). Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии температуры свыше 200° С краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту.	R45	1,26	567				
	R60	1,65					
	R90	2,2					
	R120	3,5					
На органической основе							
Аквест-911Р (А 911Р) - огнезащитная краска на органической основе вспучивающегося типа предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения.Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности. Применяется для повышения предела огнестойкости стальных конструкций эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, неподвергающихся прямому воздействию воды и с относительной влажностью не выше 70%. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред, на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой. Допускается применение с антикоррозионными грунтами и финишными покрытиями по согласованию с заводом-производителем. Обеспечивает огнестойкость стальной конструкции до 90 минут.	R45	1,3	690	660	630		

Наименование	Предел огнестойкости	Расход (кг/м2)	Цена (руб/кг)		
			< 500кг	500-2000кг	> 2000кг
Негорин-Металл - краска огнезащитная предназначена для повышения огнестойкости металлических конструкций (ГОСТ Р 53295-2009). Краска представляет собой вспучивающуюся систему на основе органического растворителя. При воздействии температуры свыше 200°С, краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно- гражданском, промышленном строительстве и в быту.	R45	1,6	640		
	R60	2			
	R90	2,6-3,3			
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЁ ОСНОВЕ					
Огнезащитный лак					
Наименование	Группа огнезащитной эффективности/класс пожарной опасности	Расход (кг/м2)	Фасовка (кг)	Цена (руб/кг)	
ОВК-Лак - представляет себе огнезащитное лаковое покрытие.Огнезащитный лак «ОВК-Лак» предназначен для защиты деревянных строительных конструкций, путей эвакуации (полов, паркета, стеновых панелей) в зданиях и сооружений от огня. Идеально подходит для деревянного, паркетного пола. По своим стандартам поверхность, покрытая «ОВК-Лак», соответствует классу пожарной опасности не ниже КМ1 с показателями Г1, В1, Д1, Т1, РП1. Лак хорошо сцепляется с любой деревянной поверхности и очень устойчив к истиранию. Срок эксплуатации покрытия — порядка 10 лет при отсутствии капельной влаги, влажности до 100% и температурном диапазоне -60°С ... +50°С. В высохшем состоянии лак не выделяет опасных для здоровья испарений и полностью безвреден для окружающий среды.	Г1, В1, Д1, Т1, РП1	0,3	5 (4+1)	<=2000	
Негорин-Лак - Лак огнезащитный предназначен для обработки древесины и продуктов на её основе с целью снижения их пожарной опасности. Продукт соответствует требованиям пожарной безопасности установленными в ГОСТ Р 53292-2009. Используется для внутренних работ в жилищно-гражданском строительстве и в быту.	I группа	0,35	5	717	
			10		
			20		
Огнезащитная краска					
На водной основе					
Негорин-КД - краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе предназначена для защиты древесины и деревянных конструкций, оштукатуренных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений (под навесом), с целью снижения их пожарной опасности. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водной основе. Может применяться как декоративно-отделочный, облицовочный материал для покрытия стен, на путях эвакуации из гипсо- волокнистых листов, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Относится к материалам с классом пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Деревянные изделия, обработанные краской огнезащитной для древесины «НЕГОРИН-КД», соответствуют классу пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Краска не предназначена для обработки пола, так как не обладает достаточной износостойкостью.	Г1, В2, Д2, Т2, РП1	0,35	5	590	
	I группа		10		
			20		
			30		
Аквест-01 (А 01) - огнезащитная краска универсальная предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях деревянных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности.	I группа	0,6	25	<=530	
На органической основе					
Негорин-КДО - огнезащитная краска для древесины предназначена для защиты древесины и деревянных конструкций, ГВЛ (гипсоволокнистых листов), бетонных, оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, с целью снижения их пожарной опасности. Представляет собой вспучивающуюся систему на органической основе. Может применяться как декоративно-отделочный, облицовочный материал для покрытия полов и стен на путях эвакуации из гипсо-волоконистых листов, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Относится к материалам с классом пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Деревянные изделия, обработанные огнезащитной краской для древесины «НЕГОРИН-КДО», соответствуют классу пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту.	Г1, В2, Д2, Т2, РП1 I группа	0,35	5	767	
			10		
			20		

Герметики для дерева					
Наименование	Расход (г/м.пог)			Тара	Цена (руб)
	Брус	Бревно (<=24см)	Бревно (>24см)		
TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА предназначен для долговременной герметизации швов и трещин деревянного дома или бани. Свойства герметика позволяют учесть естественную усадку и движение именно деревянных строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др. Цвета: Белый, Слоновая кость, Светлая сосна, Сосна, Медовый, Каштан, Грецкий орех, Серый, Темный шоколад, Махагон, Тик, Венге	100	150	200	600 мл	640
				15 кг	8990
TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАРИЛКИ для парных бань и саун в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Цвет: Светлая сосна.	100	150	200	310 мл	760

Натуральные масла для дерева				
TORVENS МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА. Защитное для внешних работ - предгназначено для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов,ограждений,свесовкрыш,садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины.	1л на 20 кв.м в 1 слой 1л на 16 кв.м в 2 слоя		1л	2413
			5л	11632
TORVENS МАСЛО ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ. Универсальное для внутренних работ - предназначено для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов,ограждений,свесов крыш,садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины	1л на 18 кв.м в 1 слой 1л на 14 кв.м в 2 слоя		1л	2397
			5л	11552
TORVENS МАСЛО-ГРУНТ. Защитный антисептик - предназначен для предварительной обработки, защиты и профилактики поражения синевой, грибом и плесенью деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и иных наружных поверхностей. Подходит для обработки войных и лиственных пород древесины.	1л на 12 кв.м в 1 слой в 2 слоя не наносится		1л	1024
			5л	4944
TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТОРЦОВ. Защитное с повышенными водоотталкивающими свойствами - предназначено для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность.	1л на 14 кв.м в 1 слой 1л на 8 кв.м в 2 слоя		1л	2501
			5л	12072
TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС. Защитное с повышенным содержанием воска - предгназначено для окраски террас, а также любых вертикальных и горизонтальных поверхностей, подверженных атмосферному воздействию. Подходит для обработки хвойных, лиственных пород и термо древесины. Террасные доски рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.	1л на 20 кв.м в 1 слой 1л на 16 кв.м в 2 слоя		1л	2052
			5л	12075
TORVENS МАСЛО ДЛЯ ПОЛА. Твердое с повышенным содержанием воска - предназначено для окраски деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки, межкомнатных дверей, а также деталей интерьера. Может применять для первоначальной окраски и для обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины.	1л на 20кв.м в 1 слой 1л на 15 кв.м в 2 слоя		1л	2546
			5л	12297
КОЛЕРОВКА МАСЛА В ЦВЕТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ Дуб, Золотой песок, Ироко, Каштан, Сосна.			1л	200
			5л	1000
КОЛЕРОВКА МАСЛА В ЦВЕТ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ Айвори, Античная латунь, Белый, Венге, Грецкийорех, Кварц, Кокос, Космос, Кремовый, Лаванда, Лазурный, Лен, Маренго, Махагон, Мускатный орех, Мятный, Нежно-розовый, Орех, Пшеничный, Тик Фисташковый, Черный, Шампань, Шоколад. Индивидуальная колеровка по заказу клиента			1л	400
			5л	2000

ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ					
КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНЫМ СИСТЕМАМ Ogne-Vent					
Наименование	Размеры рулона, мм	Предел огнестойкости	Расход клея "ОКС" кг/м2	Упаковка (рулон) м2	Цена с НДС руб. /м2
ВМБОР- 5Ф	20000*1200* 5	EI 30- EI 60	0,6-0,8	24	191
ВМБОР- 5ТФ	20000*1200* 5	EI 30 - EI 60	0,6-0,8	24	202
ВМБОР- 8Ф	10000*1200* 8	EI 90	1,35	12	232
ВМБОР- 8ТФ	10000*1200* 8	EI 90	1,35	12	243
ВМБОР-10Ф (только для теплоизоляции)	10000*1200*10		1,6	12	263
ВМБОР-10ТФ (только для теплоизоляции)	10000*1200*10		1,6	12	274
ВМБОР-13Ф	10000*1200*13	EI 150	2	12	302
ВМБОР-13ТФ	10000*1200*13	EI 150	2	12	313
ВМБОР-16Ф	10000*1200*16	EI 180	2,7	12	399
ВМБОР-16ТФ	10000*1200*16	EI 180	2,7	12	411
КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ: Ogne-Teplo Vent					
ВМБОР-20ТФ	10000*1200*20	EI 60		12	225
ВМБОР-30ТФ (только для теплоизоляции)	10000*1200*30			12	278
ВМБОР-40ТФ	10000*1200*40	EI 120		12	329
ВМБОР-50ТФ	10000*1200*50	EI 150		7,2	385
ВМБОР-60ТФ	6000*1200*60	EI 180		7,2	458

КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ: Ogne-MET

Наименование	Размеры рулона	Предел огнестойкости R _{мин.}	Приведенная толщина металла, не менее мм	Расход клея "ОКС" кг/м2	Цена с НДС руб./м2
ВМБОР- 5Ф	20000*1200* 5	R45	3,4	1,25	191
ВМБОР- 5ТФ	20000*1200* 5	R45	3,4	1,25	202
ВМБОР- 8Ф	10000*1200* 8	R90	3,4	2,3	232
ВМБОР- 8ТФ	10000*1200* 8	R90	3,4	2,3	243
ВМБОР-10Ф	10000*1200*10	R120	5,02	2,3	263
ВМБОР-10ТФ	10000*1200*10	R120	5,02	2,3	274
ВМБОР-16Ф	10000*1200*16	R150	3,3	2,3	399
ВМБОР-16ТФ	10000*1200*16	R150	3,3	2,3	411
Монтажные элементы					
Огнезащитный клеевой состав «ОКС»	Пластиковое ведро 25 кг.				62 руб./кг
Скотч алюминиевый 50мм	рулон ~ 40 пог.м				475 руб./рул
Скотч алюминиевый 75мм	рулон ~ 40 пог.м				600 руб./рул
Скотч алюминиевый 100мм	рулон ~ 40 пог.м				700 руб./рул
Сетка манье оцинкованная 25*25 Ø0,06	рулон 100м2				135 руб./м2
Обрезь базальтовая	от 10кг полителен. мешок, кг				75 руб. /кг

Вся продукция постоянно присутствует в полном ассортименте на складе в г. Москве по адресу: ул. Маршала Федоренко, д.3, стр. 1

Продукция отпускается за наличный и безналичный расчет, возможна отгрузка в любой регион России и СНГ. Осуществляем доставку по Москве и Московской области