

# ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НПО "НОРТ" НАНТО

Центральный офис, склад, магазин (ст.м. "Ховрино")

г. Москва, ул. Маршала Федоренко, д.3, стр.1, оф. 404,

тел.: +7(495) 486-50-74, 486-30-87, +7-916-619-23-14, +7-909-649-77-01, e-mail: nanto@bk.ru , www.nanto01.ru

## Прайс-лист

Цены действительны с 15 апреля 2025 г.

Вся огнезащитная продукция сертифицирована и соответствует Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений                                                                                                                     | Расход для I / II группы (КМ1 (Г1,РП1, В1,Д2,Т2)), г/м2 | Стоимость состава на 1м2                  |                    | фасовка ПЭТ тара | Цена (руб./шт.) за единицу с учетом НДС 20%   |                             |            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         | опт (розница)                             |                    |                  | опт свыше 100 тыс. руб.                       | розница менее 100 тыс. руб. |            |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         | I группа, руб./м2                         | II группа, руб./м2 |                  |                                               |                             |            |        |
| Высокоэффективные огнебиозащитные <u>несолевые</u> пропитки для дерева (защита до 100 лет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               |                             |            |        |
| «Pirilax®» (ПИРИЛАКС®) надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик эффективно уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, термитов и препятствует их повторному появлению. Убирает почернение. Пропитка, взаимодействуя с древесиной, образует с ней негниющий и негорючий комплекс. Древесина становится трудновоспламеняемой, и нераспространяющей пламя. Пирилакс - сильный консервант и значительно замедляет естественный процесс ветшания и разрушения.После обработки древесина приобретает янтарный оттенок, который может быть изменен с помощью подходящих ЛКМ, при этом срок защитного действия Пирилакса увеличивается. В сухих отапливаемых помещениях срок службы достигает 100 лет. Обработка производится от -15° до +50° градусов. Срок хранения - 5 лет при температуре от -50° до +50° градусах. Пирилакс безопасен для человека и домашних животных. Тара по 1,3 кг - под заказ. | «Pirilax®»-Terma ПИРИЛАКС®-ТЕРМА для внутренних работ (дома, бани, сауны, бассейны)                                                                                 | биозащита 20 лет<br>огнезащита 16 лет                   | биозащита 100<br>огнезащита 280/180 (400) | 89                 | 57               | 3,6                                           | 1,3 кг                      | 813        | 813    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | 6 кг                        | 3 005      | 3 005  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | 12 кг                       | 5 614      | 5 614  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | бочка 26кг                  | 9 025      | 9 025  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | бочка 50кг                  | 15 939     | 15 939 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «Pirilax®»-Classic ПИРИЛАКС® для наружных и внутренних работ (стены домов, заборы, лаги, черновой пол, цокольные, подвальные помещения)                             | биозащита 20/7.5 лет<br>огнезащита 16/5 лет             | биозащита 100<br>огнезащита 280/180 (400) | 86                 | 55               | 3,4                                           | 6 кг                        | 2 886      | 2 886  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | 12 кг                       | 5 388      | 5 388  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | бочка 24кг                  | 8 036      | 8 036  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | бочка 50кг                  | 15 375     | 15 375 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | «Pirilax®»-Lux ПИРИЛАКС®-ЛЮКС Многократно усилен антисептический эффект. Для зон риска внутри и снаружи помещений (сырые места, контакт с землей, подвалы, парники) | биозащита 25/10 лет<br>огнезащита 16/5 лет              | биозащита 100<br>огнезащита 280/180 (400) | 110                | 71               | 4,4                                           | 1,3 кг                      | 1 000      | 1 000  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | 6 кг                        | 3 724      | 3 724  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | 12 кг                       | 6 955      | 6 955  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               | бочка 24 кг                 | 10 573     | 10 573 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               |                             | бочка 50кг | 19 655 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  |                                               |                             |            |        |
| «Pirilax®»-Special - биопирен (антипирен-антисептик) для древесины.Надежно защищает дерево от огня. Сильнодействующий антисептик, защищает дерево от плесневых, древоокрашивающих грибов и препятствует их повторному появлению. После обработки не тонирует древесину, нет ограничений по выбору ЛКМ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений<br>5лет - внутри неотоп-х жилых и не жилых помещений<br>Снаружи - соответствует сроку службы ЛКМ                 | биозащита 180<br>огнезащита 280/180                     | 375                                       | 242                | 15               | 2.8 кг                                        | 3 901                       | 3 901      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                         |                                           |                    |                  | 45785                                         | 11 406                      | 11 406     |        |
| ПИРИЛАКС®-K45 (двухкомпонентный) - огнезащитный состав применяется в комплексе с защитно-декоративным составом KRASULA для огнезащитных покрытий. Огнезащитный комплекс предназначен для обработки древесины и материалов на её основе с целью снижения горючести. Огнезащитный комплекс применяется для обработки наружных (в условиях исключающих попадание атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Производится под заказ. Минимальный заказ 10 комплектов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 лет - внутри отапл-х жилых и не жилых помещений<br>10 лет - внутри неотоп-х жилых и не жилых помещений<br>3 года - снаружи                                       | 400г/м2 - К0(15);<br>1,3 кг/м2 - К0 (45)                | 397<br>12168                              |                    |                  | внутри отапл-х жилых и не жилых помещ. 115,91 | 15,5 кг                     | 15 119     | 15 119 |

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Срок службы покрытия<br>внутри /<br>снаружи помещений | Расход<br>для I / II группы<br>(КМ1 (Г1,РП1,<br>В1,Д2,Т2)),<br>г/м2 | Стоимость состава<br>на 1м2 |                       |                                                                                 | фасовка ПЭТ<br>тара | Цена (руб./шт.)<br>за единицу<br>с учетом НДС 20% |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     | опт (розница)               |                       | с учетом срока<br>службы<br>для II группы<br>опт. (розница)<br>руб./м2<br>в год |                     | опт<br>свыше<br>100 тыс. руб.                     | розница<br>менее<br>100 тыс. руб. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     | I группа,<br>руб./м2        | II группа,<br>руб./м2 |                                                                                 |                     |                                                   |                                   |
| <b>ОЗОН®-007</b> -эффективный антипирен-антисептик для чердачных конструкций и стропил. Надолго обеспечивает высокий уровень огнезащиты при малом расходе. Быстро впитывается в дерево и наносится за один прием без межслойной сушки. Обработанная поверхность не меняет цвет, не имеет высолов и может быть окрашена любыми ЛКМ. Раствор без цвета, запаха, легко колеруется. Безвреден для человека и домашних животных. Обработку проводят от -25°С до +50°С                                                                                                      | готовый раствор                                               | огнезащита 11 лет / 3 года<br>скрытые полости 30 лет  | <b>огнезащита 300/200 г/м2 (257/171 мл/м2)</b>                      | 46                          | 30,7                  | 2,7                                                                             | 5,5 кг              | <b>1339</b>                                       | <b>1339</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 11 кг               | <b>2636</b>                                       | <b>2636</b>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48кг          | <b>7 388</b>                                      | <b>7 388</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | концентрат разводится до готовности<br>1кг конц + 3.0 кг воды |                                                       |                                                                     | 37                          | 25                    | 2,2                                                                             | ведро 33кг          | <b>17 679</b>                                     | <b>17 679</b>                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 65кг          | <b>32 512</b>                                     | <b>32 512</b>                     |
| <b>ОЗОН®-007</b> для древесины (колерованный) красный - антипирен, антисептик для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием.Готовый раствор тонирует древесину в красный цвет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | готовый раствор                                               | огнезащита 11 лет / 3 года<br>скрытые полости 30 лет  | <b>огнезащита 300/200 г/м2</b>                                      | 54                          | 35                    | 3,2                                                                             | 5,5 кг              | <b>1 580</b>                                      | <b>1 580</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 11 кг               | <b>3 110</b>                                      | <b>3 110</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48 кг         | <b>8 633</b>                                      | <b>8 633</b>                      |
| <b>Огнебиозащитные пропитки для дерева</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 |                     |                                                   |                                   |
| <b>МИГ®-09</b> для древесины концентрат - антипирен-антисептик для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат в мешках. Растворяется в холодной воде за 2 минуты, в соотношении 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | до 12 лет                                             | <b>100/50</b>                                                       | 2,6                         | 1,3                   | 0,1                                                                             | мешок 25кг          | <b>3 894</b>                                      | <b>3 894</b>                      |
| <b>МИГ®-09</b> для древесины <b>готовый раствор</b> - огнезащитная пропитка - антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на её основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. Подходит для обработки материалов под навесом                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                               | до 12 лет                                             | <b>600/300</b>                                                      | 69                          | 34                    | 2,8                                                                             | 11кг                | <b>1 268</b>                                      | <b>1 268</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 5,5 кг              | <b>691</b>                                        | <b>691</b>                        |
| <b>Огнебиозащитные пропитки для тканей и ковровых изделий</b> (Соответствуют требованиям ТР и ТПБ, ГОСТ Р 50810-95, ГОСТ Р 53294-2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 |                     |                                                   |                                   |
| <b>НОРТ®ЕКС-Х</b> - для хлопчатобумажных, льняных, шелковых тканей с добавлением синтетики до 10%, для картона, бумаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 5 лет                                                 | <b>100-230</b>                                                      | 24,6-56,7                   |                       | 4,9 (11)                                                                        | бочка 23 кг         | <b>6 052</b>                                      | <b>6 052</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48 кг         | <b>11 823</b>                                     | <b>11 823</b>                     |
| <b>НОРТ®ЕКС-С</b> - для смесовых тканей (хлопок, лен, вискоза, полиэстер с содержанием синтетики до 70%) и 100 %. синтетических тканей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 5 лет                                                 | <b>150-350</b>                                                      | 34-80                       |                       | 6,8 (16)                                                                        | бочка 23 кг         | <b>5 447</b>                                      | <b>5 447</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48 кг         | <b>10 995</b>                                     | <b>10 995</b>                     |
| <b>НОРТ®ЕКС-Ш</b> - для шерстяных и полушерстяных тканей ( до 60% синтетики)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 5 лет                                                 | <b>150-350</b>                                                      | 33-79                       |                       | 6,6 (15)                                                                        | бочка 23кг          | <b>5 383</b>                                      | <b>5 383</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48 кг         | <b>10 820</b>                                     | <b>10 820</b>                     |
| <b>НОРТ®ЕКС-КП</b> - для синтетических (ПАН, ПА 100%) и полушерстяных ковров на натуральной (лен, джут) основе.Обеспечивает показатели КМ1 (В1,РП1,Д2,Т2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                               | 5 лет                                                 | <b>1,0-3 кг/м2</b>                                                  | 225-684                     |                       | 45 (136)                                                                        | бочка 23 кг         | <b>5 447</b>                                      | <b>5 447</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 48 кг         | <b>10 952</b>                                     | <b>10 952</b>                     |
| <b>Высокоэффективные несолевые антисептики и дезинфекторы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 |                     |                                                   |                                   |
| <b>НОРТЕКС®-ДОКТОР для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА</b> - сильнодействующий антисептик для лечения пораженной и защиты здоровой древесины/ бетона, камня, кирпича . Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца, препятствует их появлению. Для обработки жилых помещений, мест с повышенной влажностью (подвалы, парники, погреб, овощехранилища, помещения для домашних животных, ванные комнаты), для срубов на выдержке, стройматериалов. Не тонирует древесину, не образует пленки. Безвреден для человека и животных. Наносится от 0° до +40°С . Тара по 1 кг - под заказ |                                                               | 10 / 5 лет                                            | <b>120</b>                                                          | 18,8                        |                       | 1,8                                                                             | 1 кг                | <b>366</b>                                        | <b>366</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 5 кг                | <b>1 274</b>                                      | <b>1 274</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 10 кг               | <b>2 355</b>                                      | <b>2 355</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 21кг          | <b>3 872</b>                                      | <b>3 872</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 43кг          | <b>6 757</b>                                      | <b>6 757</b>                      |
| <b>НОРТЕКС®-ДОКТОР ЗИМНИЙ</b> высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10°С). Не тонирует древесину. Производится под заказ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               | 5 / 2 лет                                             | <b>160</b>                                                          | 35                          |                       | 7                                                                               | 43 кг               | <b>9 454</b>                                      | <b>9 454</b>                      |
| <b>НОРТЕКС®ЛЮКС для ДРЕВЕСИНЫ / БЕТОНА</b> - антисептик для сильно пораженной грибком древесины / бетона, камня, кирпича и т.д.. Глубоко проникает в древесину /бетон и прекращает распространение грибка. Для мест, эксплуатируемых в экстремальных условиях (сырость, контакт с землей), для подвалов, фундаментов, погребов, овощехранилищ, помещений для животных. Не тонирует и не осветляет поверхность. Безопасен для человека и животных. Температура обработки от 0° до +50°С. Тара по 1 кг - под заказ.                                                     |                                                               | 18 / 8 лет                                            | <b>80</b>                                                           | 20                          |                       | 1,1                                                                             | 1 кг                | <b>572</b>                                        | <b>572</b>                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 5 кг                | <b>1 876</b>                                      | <b>1 876</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 10 кг               | <b>3 502</b>                                      | <b>3 502</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 20 кг         | <b>5 432</b>                                      | <b>5 432</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | бочка 40кг          | <b>10 146</b>                                     | <b>10 146</b>                     |
| <b>NORTEX®-Alfa</b> - невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и т.д. ).Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качель (в т.ч. мягких сидений) и др. Не тонирует поверхность. Производится под заказ.                                                                                                                        |                                                               | 20 /10 лет                                            | <b>80-150</b>                                                       | 126,6 (237)                 |                       | 1                                                                               | 0,7 кг              | <b>1 172</b>                                      | <b>1 172</b>                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |                                                       |                                                                     |                             |                       |                                                                                 | 7 кг                | <b>11 082</b>                                     | <b>11 082</b>                     |

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений                                                                                   | Расход, г/м2       | Стоимость состава на 1м2 |                                                                    | фасовка ПЭТ тара | цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20% |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    | опт (розница), руб./м2   | внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год |                  | опт свыше 100 тыс. руб.                   | розница менее 100 тыс. руб. |
| АНТИСЕПТИК NORTEX®-Beta (концентрат 1:9) - невымываемый, высокоэффективный антисептик для пропитки древесины и материалов на ее основе . Уничтожает плесневые и древоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации и зон риска в местах с повышенной влажностью, в постройках на болотистой местности. После обрботки состав тонирует древесину в зеленый цвет. Со временем тонировка может измениться до серого или коричневого.                                                                                                                                                                                                                      | срок службы открытия до 35 лет                                                                                                    | 150                | 14,2                     | 4                                                                  | 1,4 кг           | 1 628                                     | 1 628                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 5 кг             | 5 226                                     | 5 226                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 12 кг            | 11 989                                    | 11 989                      |
| НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ концентрат для древесины - антисептическая пропитка для кратковременной защиты древесины от плесени, жука-древоточца. Предназначена для обработки строительных материалов, свежесрубленной древесины любой влажности на период транспортировки, хранения, естественной сушки до времени её обработки защитно-декоративными материалами Для срубов на выдержке. не тонирует поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | концентрат разводится 1:35 (1 кг конц-та:35кг. (л.) воды) 1:30 (1 кг конц-та:30кг. (л.) воды) 1:25 (1 кг конц-та:25кг. (л.) воды) | до 2 мес.          | 0,9                      |                                                                    | бочка 48кг       | 13 082                                    | 13 082                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6мес.                                                                                                                             | 120                | 1,06                     |                                                                    |                  |                                           |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12-18мес.                                                                                                                         |                    | 1,2                      |                                                                    |                  |                                           |                             |
| НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ (модификация М) концентрат для древесины - пропитка круглой неокоренной древесины для антисептирования на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, древоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками древоточцами и их личинками. Производится под заказ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | не менее 6 месяцев | 80                       |                                                                    | бочка 52 кг      | 9 743                                     | 9 743                       |
| Пожаробезопасные краски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    |                  |                                           |                             |
| НОРТОВСКАЯ® ГРУНТОВКА-АНТИСЕПТИК. Универсальная акриловая антисептическая грунтовка для деревянных, каменных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Для наружных и внутренних работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | нанесение по мере необходимости                                                                                                   | 90-100             | 19,7-21,9                |                                                                    | канистра 10 кг   | 2193                                      | 2193                        |
| НОРТ®ОВСКАЯ® КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ<br>Обладает антисептическими свойствами. Пожаробезопасная водно-дисперсионная краска для защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий. Высокоукрывистая, моющаяся, соответствует показателям Г1,РП1,В1,Д1,Т1 (КМ1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 лет в неотапл. помещ. 10 лет в отапл. помещ.                                                                                    | 120                | 41                       | 4,1                                                                | ведро 15кг       | 5 187                                     | 5 187                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 4,5 кг           | 1 788                                     | 1 788                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 1,5 кг           | 705                                       | 705                         |
| Нортовская® краска негорючая - защитно-декоративное покрытие для отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и т.д.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется классом пожарной опасности строительных материалов КМ0) (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ. Минимальная партия 100 кг                                                                                                                                                                                                    | 10 лет внутри неотапл. помещ. 10 лет внутри неотапл. помещ. 5 лет в помещениях с повыш влажностью                                 | 180                | 59                       | 5,9                                                                | 63 кг            | 20 743                                    | 20 743                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 15 кг            | 5 328                                     | 5 328                       |
| Грунтовка силикатная «НОРТ» -предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Для наружных и внутренних работ. Рекомендовано использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием "Нортовская краска негорючая".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Согласно сроку службы покрытия                                                                                                    | 80-150             | 18-34                    |                                                                    | 48 кг            | 10 885                                    | 10 885                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 11кг             | 2 657                                     | 2 657                       |
| Защитно-декоративные составы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    |                  |                                           |                             |
| KRASULA® - декоративная высокоэффективная антисептическая пропитка для дерева. Идеальное финишное покрытие после обработки Pirilax®. Уничтожает грибок, плесень, жука-древоточца. Легко проникает в древесину без образования поверхностной плёнки, исключая отслаивание и растрескивание. Содержит цветостойкие мелкодисперсные пигменты, натуральные масла, УФ-фильтр. Подчеркивает естественную структуру древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства. Дышащее паропроницаемое покрытие поддерживает оптимальную влажность древесины, позволяет наносить пропитку на свежеспиленную древесину с естественной влажностью до 65% Количество цветов - 16. Новый цвет - графит (RAL-7024)! Используется для внутренних и внешних работ. | 7/5 лет                                                                                                                           | 100-250            | 55,2-138                 | 7,8 - 19                                                           | 0,9 л            | 640                                       | 640                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 3 л              | 1 780                                     | 1 780                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 10 л             | 5 524                                     | 5 524                       |
| KRASULA® для интерьеров/KRASULA® aqua - Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних работ и снаружи под навесом. Для обработки древесины и материалов на её основе, а также обоев под покраску с целью повышения водо- и грязеотталкивающих, антисептических свойств древесины . Образует полуглянцевое шелковистое покрытие. Цвет белый, бесцветный.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 лет внутри помещений с повыш. влажностью 10лет внутри неотапл. помещений 20 лет внутри отапл. помещений                         | 70 - 250           | 28-101                   |                                                                    | 2,9 кг           | 1 238                                     | 1 238                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                    |                          |                                                                    | 9,5 кг           | 3 864                                     | 3 864                       |

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений                                                                                                                         | Расход, г/м2      | Стоимость состава на 1м2 |                                                                    | Фасовка ПЭТ тара                      | Цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20% |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   | опт (розница), руб./м2   | внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год |                                       | опт свыше 100 тыс. руб.                   | розница менее 100 тыс. руб. |
| <b>Krasula®Aqua Top</b> - Защитно-декоративный состав на водной основе для внутренних и наружных работ. Применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Состав бесцветный. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован к использованию в комплексе с Pirilax®-Special.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 лет в условиях открытой атмосферы<br>7 лет внутри помещений с повышенной влажностью<br>10 лет внутри неотапливаемых помещений<br>20 лет внутри отапливаемых помещений | 70-250 г/м2       | 61 (218)                 | 3 (10,9)                                                           | 3 кг                                  | 2 946                                     | 2 946                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 10кг                                  | 8 757                                     | 8 757                       |
| <b>Krasula® Extra</b> - Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 лет в условиях открытой атмосферы умеренного климата<br>7 лет внутри неотапливаемых помещений<br>10 лет внутри отапливаемых помещений                                 | не менее 100 г/м2 | 76                       | 7,6                                                                | 3 кг                                  | 2 463                                     | 2 463                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 10 кг                                 | 7 610                                     | 7 610                       |
| <b>KRASULA® для бань и саун</b> - сильнейший антисептический защитный водно-дисперсионный состав с натуральным воском. Защищает дерево от потемнения (из-за воды, грязи, копоти, плесени и грибов). Образует покрытие с сильными водоотталкивающими свойствами, не препятствующее дыханию древесины. Сохраняет естественный внешний вид и запах древесины, безопасен для человека. Позволяет обрабатывать древесину любой влажности. Обработанную поверхность можно мыть неабразивными моющими и дезинфицирующими средствами.                                                                                                                                                                                                                         | 7/5 лет                                                                                                                                                                 | 150-200           | 87-116                   | 12-16                                                              | ж/б 0,95 кг                           | 603                                       | 603                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | ж/б 2,9кг                             | 1 694                                     | 1 694                       |
| <b>KRASULA® масло для полков</b> - защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Обновлять по мере необходимости                                                                                                                                         | 60 - 80           | 105,6-141                |                                                                    | бутылки 0,25 кг                       | 440                                       | 440                         |
| <b>KRASULA® для древесины тика</b> - предназначена для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика, в т.ч. элементов морских судов выше ватерлинии., настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера Производится под заказ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 лет внутри помещений<br>3 года снаружи под навесом<br>1 год снаружи                                                                                                   | 40 - 70           | 82-144                   | 12-20                                                              | 0,75кг                                | 1 804                                     | 1 804                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 2,4кг                                 | 5 445                                     | 5 445                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 7,5кг                                 | 15 466                                    | 15 466                      |
| <b>KRASULA®-Terrasse Oil (цвет бесцветный)</b> - масло для террас и садовой мебели. Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из древесины твердых и ценных пород (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.                                                                                                                                                                                                                                                   | обновлять не реже 1 раза в 2 года                                                                                                                                       | 60-100            | 75-125                   | 37,5-62                                                            | 0,9 л                                 | 1 607                                     | 1 607                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 3 л                                   | 3 770                                     | 3 770                       |
| <b>KRASULA®-Terrace Oil (цвета: ваниль, медовый, палисандр, шампиньон, темный орех)</b> - масло для террас и садовой мебели. Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из древесины твердых и ценных пород (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для наружных работ                                                                                                                                                                                                                                                    | обновлять не реже 1 раза в 2 года                                                                                                                                       | 60-100            | 83-138                   | 42-69                                                              | 0,9 л                                 | 1 717                                     | 1 717                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 3 л                                   | 4 135                                     | 4 135                       |
| <b>KRASULA® для огнезащитных покрытий (глянцевая и матовая)</b> - защитно-декоративный состав KRASULA для огнезащитных покрытий применяется для обработки древесины, а также материалов на её основе ранее обработанным огнезащитным составом Пирилакс®-K45 с целью повышения защитных свойств огнезащитного покрытия Пирилакс®-K45 (стойкость покрытия к воздействию переменной влажности и температуры, солнечного излучения, ветра, влаги, моющих средств). Состав предназначен для обработки наружных (условиях исключающих попадания атмосферных осадков), внутренних и скрытых деревянных конструкций жилых и не жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и др. типов зданий. Производится под заказ. | 25 лет внутри отапл. жилых и нежилых помещ.<br>10 лет - внутри неотпл. жилых и нежилых помещ.<br>3 года - снаружи (в условиях исключ. попадания атмосфер. осадков)      | 100               | 84/107                   | внутри отапл. помещ 3,3 (4,2) руб./м2 в год                        | 9 кг (глянцевая)/ 9 кг (матовая)      | 7331 / 9661                               | 7331 / 9661                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                   |                          |                                                                    | 2,8 кг (глянцевая) / 2,8 кг (матовая) | 2446 / 3023                               | 2446 / 3023                 |

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Срок службы покрытия внутри / снаружи помещений | Расход, г/м2 | Стоимость состава на 1м2 |                                                                    | Фасовка ПЭТ тара | Цена (руб/шт) за единицу с учетом НДС 20% |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              | опт (розница), руб./м2   | внутри помещений с учетом срока службы опт (розница) руб./м2 в год |                  | опт свыше 100 тыс. руб.                   | розница менее 100 тыс. руб. |
| <b>KRASULA® - LVL EXTRA0 - герметик защитный для торцов.</b><br>Применяется для нанесения на LVL брус и другие слоистые материалы на основе древесины для повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.              | 12 месяцев                                      | 150          |                          |                                                                    | 21 кг            | <b>15920</b>                              | <b>15920</b>                |
| <b>KRASULA®"Primer" - грунт защитный</b> применяется для нанесения на деревянные поверхности для обеспечения влаго- и грязезащитных, антисептических свойств, снижения растрескивания на период транспортировки и строительства. Грунт предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ. | 24 месяца                                       | 100          |                          |                                                                    | 10 кг            | <b>4127</b>                               | <b>4127</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |                          |                                                                    | 20 кг            | <b>7682</b>                               | <b>7682</b>                 |
| <b>KRASULA®"Protect" - защитный состав</b> применяется для обеспечения защиты от УФ путем нанесения на деревянные поверхности, обработанные ранее защитным грунтом «KRASULA» Primer. Состав предназначен для внутренних и наружных работ. Производится под заказ.                                            | 24 месяца                                       | 100          |                          |                                                                    | 10 кг бесцветный | <b>6586</b>                               | <b>6586</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |                          |                                                                    | 20 кг бесцветный | <b>12597</b>                              | <b>12597</b>                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |                          |                                                                    | 10 кг желтый     | <b>6802</b>                               | <b>6802</b>                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |                          |                                                                    | 20 кг желтый     | <b>13030</b>                              | <b>13030</b>                |

| ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                |               |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|----------|
| Огнезащитная краска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                |               |            |          |
| На водной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                |               |            |          |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Предел огнестойкости | Расход (кг/м2) | Цена (руб/кг) |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                | < 500кг       | 500-2000кг | > 2000кг |
| <b>Аквест-911 (А 911)</b> - огнезащитная краска на водной основе, вспучивающегося типа. Предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности. Применяется для повышения предела огнестойкости стальных конструкций эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, не подвергающихся прямому воздействию воды и относительной влажностью не выше 70%. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред, на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой. Является экологически чистым материалом. Обеспечивает огнестойкость стальной конструкции до 90 минут.                                                                                    | R45                  | 1,35           | 540           | 500        | 460      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R90                  | 2,7            |               |            |          |
| <b>Негорин-Металл (В)</b> - краска огнезащитная предназначена для повышения огнестойкости металлических конструкций (ГОСТ Р 53295-2009). Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водно-дисперсионной основе. При воздействии температуры свыше 200°С краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R45                  | 1,26           | 567           |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R60                  | 1,65           |               |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R90                  | 2,2            |               |            |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R120                 | 3,5            |               |            |          |
| На органической основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                |               |            |          |
| <b>Аквест-911Р (А 911Р)</b> - огнезащитная краска на органической основе вспучивающегося типа предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях металлических конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности. Применяется для повышения предела огнестойкости стальных конструкций эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, неподвергающихся прямому воздействию воды и с относительной влажностью не выше 70%. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред, на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой. Допускается применение с антикоррозионными грунтами и финишными покрытиями по согласованию с заводом-производителем. Обеспечивает огнестойкость стальной конструкции до 90 минут. | R45                  | 1,3            | 690           | 660        | 630      |

| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Предел огнестойкости                                       | Расход (кг/м2) | Цена (руб/кг) |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | < 500кг       | 500-2000кг       | > 2000кг |
| <b>Негорин-Металл</b> - краска огнезащитная предназначена для повышения огнестойкости металлических конструкций (ГОСТ Р 53295-2009). Краска представляет собой вспучивающуюся систему на основе органического растворителя. При воздействии температуры свыше 200°С, краска образует теплоизолирующую пену, обеспечивающую эффективную огнезащиту металлоконструкций от воздействия теплового потока и пламени, что дает возможность сохранить несущую способность металлоконструкций определенное время. Применяется в жилищно- гражданском, промышленном строительстве и в быту.                                                                                                                                                                                                                                                                                | R45                                                        | 1,6            | <b>640</b>    |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R60                                                        | 2              |               |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R90                                                        | 2,6-3,3        |               |                  |          |
| <b>ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЁ ОСНОВЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            |                |               |                  |          |
| <b>Огнезащитный лак</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                |               |                  |          |
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Группа огнезащитной эффективности/класс пожарной опасности | Расход (кг/м2) | Фасовка (кг)  | Цена (руб/кг)    |          |
| <b>ОВК-Лак</b> - представляет себе огнезащитное лаковое покрытие.Огнезащитный лак «ОВК-Лак» предназначен для защиты деревянных строительных конструкций, путей эвакуации (полов, паркета, стеновых панелей) в зданиях и сооружений от огня. Идеально подходит для деревянного, паркетного пола. По своим стандартам поверхность, покрытая «ОВК-Лак», соответствует классу пожарной опасности не ниже КМ1 с показателями Г1, В1, Д1, Т1, РП1. Лак хорошо сцепляется с любой деревянной поверхности и очень устойчив к истиранию. Срок эксплуатации покрытия — порядка 10 лет при отсутствии капельной влаги, влажности до 100% и температурном диапазоне -60°С ... +50°С. В высохшем состоянии лак не выделяет опасных для здоровья испарений и полностью безвреден для окружающий среды.                                                                          | Г1, В1, Д1, Т1, РП1                                        | 0,3            | 5 (4+1)       | <b>&lt;=2000</b> |          |
| <b>Негорин-Лак</b> - Лак огнезащитный предназначен для обработки древесины и продуктов на её основе с целью снижения их пожарной опасности. Продукт соответствует требованиям пожарной безопасности установленными в ГОСТ Р 53292-2009. Используется для внутренних работ в жилищно-гражданском строительстве и в быту.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | I группа                                                   | 0,35           | 5             | <b>717</b>       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | 10            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | 20            |                  |          |
| <b>Огнезащитная краска</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |                |               |                  |          |
| <b>На водной основе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                |               |                  |          |
| <b>Негорин-КД</b> - краска огнезащитная на водно-дисперсионной основе предназначена для защиты древесины и деревянных конструкций, оштукатуренных и бетонных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений (под навесом), с целью снижения их пожарной опасности. Краска представляет собой вспучивающуюся систему на водной основе. Может применяться как декоративно-отделочный, облицовочный материал для покрытия стен, на путях эвакуации из гипсо- волокнистых листов, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Относится к материалам с классом пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Деревянные изделия, обработанные краской огнезащитной для древесины «НЕГОРИН-КД», соответствуют классу пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Краска не предназначена для обработки пола, так как не обладает достаточной износостойкостью. | Г1, В2, Д2, Т2, РП1                                        | 0,35           | 5             | <b>590</b>       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                |               |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I группа                                                   |                | 20            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | 30            |                  |          |
| <b>Аквест-01 (А 01)</b> - огнезащитная краска универсальная предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях деревянных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | I группа                                                   | 0,6            | 25            | <b>&lt;=530</b>  |          |
| <b>На органической основе</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                |               |                  |          |
| <b>Негорин-КДО</b> - огнезащитная краска для древесины предназначена для защиты древесины и деревянных конструкций, ГВЛ (гипсоволокнистых листов), бетонных, оштукатуренных поверхностей, эксплуатируемых внутри и снаружи помещений, с целью снижения их пожарной опасности. Представляет собой вспучивающуюся систему на органической основе. Может применяться как декоративно-отделочный, облицовочный материал для покрытия полов и стен на путях эвакуации из гипсо-волокистых листов, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Относится к материалам с классом пожарной опасности КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2, РП1). Деревянные изделия, обработанные огнезащитной краской для древесины «НЕГОРИН-КДО», соответствуют классу пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1). Применяется в жилищно-гражданском, промышленном строительстве и в быту.                 | Г1, В2, Д2, Т2, РП1<br>I группа                            | 0,35           | 5             | <b>767</b>       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | 10            |                  |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                | 20            |                  |          |

| Герметики для дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                 |                |        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------------|
| Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Расход (г/м.пог)                                 |                 |                | Тара   | Цена (руб)   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Брус                                             | Бревно (<=24см) | Бревно (>24см) |        |              |
| <b>TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ДЕРЕВА</b> предназначен для долговременной герметизации швов и трещин деревянного дома или бани. Свойства герметика позволяют учесть естественную усадку и движение именно деревянных строений. Возможно применение по минеральным поверхностям (бетону, штукатурке, кирпичу), ПВХ, металлу, оцинковке и др. <b>Цвета: Белый, Слоновая кость, Светлая сосна, Сосна, Медовый, Каштан, Грецкий орех, Серый, Темный шоколад, Махагон, Тик, Венге</b> | 100                                              | 150             | 200            | 600 мл | <b>640</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 15 кг  | <b>8990</b>  |
| <b>TORVENS ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПАРИЛКИ</b> для парных бань и саун в условиях повышенной влажности и высокой температуры. <b>Цвет: Светлая сосна.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                                              | 150             | 200            | 310 мл | <b>760</b>   |
| Натуральные масла для дерева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |                 |                |        |              |
| <b>TORVENS МАСЛО ДЛЯ ФАСАДА.</b> Защитное для внешних работ - предгназначено для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов,ограждений,свесовкрыш,садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины.                                                                                                                                                                                                                         | 1л на 20 кв.м в 1 слой<br>1л на 16 кв.м в 2 слоя |                 |                | 1л     | <b>2413</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>11632</b> |
| <b>TORVENS МАСЛО ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ.</b> Универсальное для внутренних работ - предназначено для долговременной защиты и окраски деревянных фасадов,ограждений,свесов крыш,садовой мебели и других вертикальных поверхностей из строганной, шлифованной древесины                                                                                                                                                                                                         | 1л на 18 кв.м в 1 слой<br>1л на 14 кв.м в 2 слоя |                 |                | 1л     | <b>2397</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>11552</b> |
| <b>TORVENS МАСЛО-ГРУНТ.</b> Защитный антисептик - предназначен для предварительной обработки, защиты и профилактики поражения синевой, грибом и плесенью деревянных фасадов, террас, беседок, настилов и иных наружных поверхностей. Подходит для обработки войных и лиственных пород древесины.                                                                                                                                                                          | 1л на 12 кв.м в 1 слой<br>в 2 слоя не наносится  |                 |                | 1л     | <b>1024</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>4944</b>  |
| <b>TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТОРЦОВ.</b> Защитное с повышенными водоотталкивающими свойствами - предназначено для защиты торцов бревна, бруса, террасной доски и прочих деревянных конструктивных элементов. Создает плотную, надежно защищающую от влаги поверхность.                                                                                                                                                                                                            | 1л на 14 кв.м в 1 слой<br>1л на 8 кв.м в 2 слоя  |                 |                | 1л     | <b>2501</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>12072</b> |
| <b>TORVENS МАСЛО ДЛЯ ТЕРРАС.</b> Защитное с повышенным содержанием воска - предгназначено для окраски террас, а также любых вертикальных и горизонтальных поверхностей, подверженных атмосферному воздействию. Подходит для обработки хвойных, лиственных пород и термо древесины. Террасные доски рекомендуется обрабатывать с двух сторон перед укладкой.                                                                                                               | 1л на 20 кв.м в 1 слой<br>1л на 16 кв.м в 2 слоя |                 |                | 1л     | <b>2052</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>12075</b> |
| <b>TORVENS МАСЛО ДЛЯ ПОЛА.</b> Твердое с повышенным содержанием воска - предназначено для окраски деревянных и паркетных полов, лестниц, пробки, межкомнатных дверей, а также деталей интерьера. Может применять для первоначальной окраски и для обновления поверхности. Подходит для обработки хвойных и лиственных пород древесины.                                                                                                                                    | 1л на 20кв.м в 1 слой<br>1л на 15 кв.м в 2 слоя  |                 |                | 1л     | <b>2546</b>  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>12297</b> |
| <b>КОЛЕРОВКА МАСЛА В ЦВЕТ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ</b> Дуб, Золотой песок, Ироко, Каштан, Сосна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                 |                | 1л     | <b>200</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>1000</b>  |
| <b>КОЛЕРОВКА МАСЛА В ЦВЕТ ВТОРОЙ КАТЕГОРИИ</b> Айвори, Античная латунь, Белый, Венге, Грецкийорех, Кварц, Кокос, Космос, Кремовый, Лаванда, Лазурный, Лен, Маренго, Махагон, Мускатный орех, Мятный, Нежно-розовый, Орех, Пшеничный, Тик Фисташковый, Черный, Шампань, Шоколад. Индивидуальная колеровка по заказу клиента                                                                                                                                                |                                                  |                 |                | 1л     | <b>400</b>   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                 |                | 5л     | <b>2000</b>  |

| ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ                            |                    |                      |                         |                     |                     |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНЫМ СИСТЕМАМ Ogne-Vent       |                    |                      |                         |                     |                     |
| Наименование                                       | Размеры рулона, мм | Предел огнестойкости | Расход клея "ОКС" кг/м2 | Упаковка (рулон) м2 | Цена с НДС руб. /м2 |
| <b>ВМБОР- 5Ф</b>                                   | 20000*1200* 5      | EI 30- EI 60         | 0,6-0,8                 | 24                  | <b>191</b>          |
| <b>ВМБОР- 5ТФ</b>                                  | 20000*1200* 5      | EI 30 - EI 60        | 0,6-0,8                 | 24                  | <b>202</b>          |
| <b>ВМБОР- 8Ф</b>                                   | 10000*1200* 8      | EI 90                | 1,35                    | 12                  | <b>232</b>          |
| <b>ВМБОР- 8ТФ</b>                                  | 10000*1200* 8      | EI 90                | 1,35                    | 12                  | <b>243</b>          |
| <b>ВМБОР-10Ф (только для теплоизоляции)</b>        | 10000*1200*10      |                      | 1,6                     | 12                  | <b>263</b>          |
| <b>ВМБОР-10ТФ (только для теплоизоляции)</b>       | 10000*1200*10      |                      | 1,6                     | 12                  | <b>274</b>          |
| <b>ВМБОР-13Ф</b>                                   | 10000*1200*13      | EI 150               | 2                       | 12                  | <b>302</b>          |
| <b>ВМБОР-13ТФ</b>                                  | 10000*1200*13      | EI 150               | 2                       | 12                  | <b>313</b>          |
| <b>ВМБОР-16Ф</b>                                   | 10000*1200*16      | EI 180               | 2,7                     | 12                  | <b>399</b>          |
| <b>ВМБОР-16ТФ</b>                                  | 10000*1200*16      | EI 180               | 2,7                     | 12                  | <b>411</b>          |
| КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ: Ogne-Teplo Vent |                    |                      |                         |                     |                     |
| <b>ВМБОР-20ТФ</b>                                  | 10000*1200*20      | EI 60                |                         | 12                  | <b>225</b>          |
| <b>ВМБОР-30ТФ (только для теплоизоляции)</b>       | 10000*1200*30      |                      |                         | 12                  | <b>278</b>          |
| <b>ВМБОР-40ТФ</b>                                  | 10000*1200*40      | EI 120               |                         | 12                  | <b>329</b>          |
| <b>ВМБОР-50ТФ</b>                                  | 10000*1200*50      | EI 150               |                         | 7,2                 | <b>385</b>          |
| <b>ВМБОР-60ТФ</b>                                  | 6000*1200*60       | EI 180               |                         | 7,2                 | <b>458</b>          |

**КОМПОНЕНТЫ К ОГНЕЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЕ: Ogne-MET**

| Наименование                         | Размеры рулона               | Предел огнестойкости R <sub>мин.</sub> | Приведенная толщина металла, не менее мм | Расход клея "ОКС" кг/м2 | Цена с НДС руб./м2  |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| ВМБОР- 5Ф                            | 20000*1200* 5                | R45                                    | 3,4                                      | 1,25                    | <b>191</b>          |
| ВМБОР- 5ТФ                           | 20000*1200* 5                | R45                                    | 3,4                                      | 1,25                    | <b>202</b>          |
| ВМБОР- 8Ф                            | 10000*1200* 8                | R90                                    | 3,4                                      | 2,3                     | <b>232</b>          |
| ВМБОР- 8ТФ                           | 10000*1200* 8                | R90                                    | 3,4                                      | 2,3                     | <b>243</b>          |
| ВМБОР-10Ф                            | 10000*1200*10                | R120                                   | 5,02                                     | 2,3                     | <b>263</b>          |
| ВМБОР-10ТФ                           | 10000*1200*10                | R120                                   | 5,02                                     | 2,3                     | <b>274</b>          |
| ВМБОР-16Ф                            | 10000*1200*16                | R150                                   | 3,3                                      | 2,3                     | <b>399</b>          |
| ВМБОР-16ТФ                           | 10000*1200*16                | R150                                   | 3,3                                      | 2,3                     | <b>411</b>          |
| <b>Монтажные элементы</b>            |                              |                                        |                                          |                         |                     |
| Огнезащитный клеевой состав «ОКС»    | Пластиковое ведро 25 кг.     |                                        |                                          |                         | <b>62</b> руб./кг   |
| Скотч алюминиевый 50мм               | рулон ~ 40 пог.м             |                                        |                                          |                         | <b>475</b> руб./рул |
| Скотч алюминиевый 75мм               | рулон ~ 40 пог.м             |                                        |                                          |                         | <b>600</b> руб./рул |
| Скотч алюминиевый 100мм              | рулон ~ 40 пог.м             |                                        |                                          |                         | <b>700</b> руб./рул |
| Сетка манье оцинкованная 25*25 Ø0,06 | рулон 100м2                  |                                        |                                          |                         | <b>135</b> руб./м2  |
| Обрезь базальтовая                   | от 10кг полителен. мешок, кг |                                        |                                          |                         | <b>75</b> руб. /кг  |

**Вся продукция постоянно присутствует в полном ассортименте на складе в г. Москве по адресу: ул. Маршала Федоренко, д.3, стр. 1**

Продукция отпускается за наличный и безналичный расчет, возможна отгрузка в любой регион России и СНГ. Осуществляем доставку по Москве и Московской области